

POTENZIALAUSGLEICHKLEMME



Art.-Nr.
0865 799 960



Art.-Nr.
0865 790 960

für Aludraht-Ø	Ausführung	Art.-Nr.	VE/St.
8 oder 10	vorkonfektioniert*	0865 799 960	20
8 oder 10	lose	0865 790 960	20

* mit Hammerkopfschraube M8x30, Edelstahl A2 und Sperrzahnmutter M8 (SW 13), Edelstahl A2

Zur Befestigung von Alurunddraht an Montageschienen

Aluminium

Hinweis:

Zur Herstellung des Potenzialausgleichs müssen über die Potenzialausgleichsklemme alle Montageschienen mit einem Alurunddraht leitend miteinander verbunden werden. Zusätzlich benötigter Blitzschutz muss von einer Blitzschutzfachfirma eingerichtet werden!

KABELCLIP



Erforderliche Nutbreite	Art.-Nr.	VE/St.
8–13 mm	0865 799 965	100

Zur einfachen und schnellen Befestigung von Solarkabeln

Polypropylen

- Hohe UV- und Temperaturbeständigkeit

Solarkabel werden nicht gequetscht

- Vermeidung von Kabelbrüchen

Hinweis:

Um ein Durchhängen der Solarkabel zu vermeiden, sollten diese alle 40–50 cm mit einem Kabelclip fixiert werden. Die Kabelclips sind auch für Würth Standardschienen geeignet.